

推奨空気圧チャート（オンロードチューブレスタイヤ）

体重

リム内幅：19.4mm

23C

25C

28C

32C

41-50kg

76 psi / 5.2 bar

73 psi / 5 bar

57 psi / 3.9 bar

48 psi / 3.3 bar

51-60kg

79 psi / 5.4 bar

76 psi / 5.2 bar

60 psi / 4 bar

51 psi / 3.5 bar

60-70kg

83 psi / 5.7 bar

80 psi / 5.5 bar

62 psi / 4.2 bar

53 psi / 3.6 bar

71-80kg

86 psi / 5.9 bar

83 psi / 5.7 bar

65 psi / 4.4 bar

55 psi / 3.7 bar

81-90kg

89 psi / 6.1 bar

86 psi / 5.9 bar

68 psi / 4.6 bar

57 psi / 3.9 bar

91-100kg

93 psi / 6.4 bar

90 psi / 6.2 bar

70 psi / 4.8 bar

59 psi / 4 bar

100-110kg

96 psi / 6.6 bar

93 psi / 6.4 bar

73 psi / 5 bar

62 psi / 4.2 bar

リム内幅：22.4mm

23C

25C

28C

32C

41-50kg

72 psi / 4.9 bar

70 psi / 4.8 bar

54 psi / 3.7 bar

45 psi / 3.1 bar

51-60kg

75 psi / 5.1 bar

73 psi / 5 bar

56 psi / 3.8 bar

47 psi / 3.2 bar

60-70kg

79 psi / 5.4 bar

76 psi / 5.2 bar

59 psi / 4 bar

49 psi / 3.3 bar

71-80kg

82 psi / 5.6 bar

79 psi / 5.4 bar

61 psi / 4.2 bar

51 psi / 3.5 bar

81-90kg

85 psi / 5.8 bar

82 psi / 5.6 bar

63 psi / 4.3 bar

53 psi / 3.6 bar

91-100kg

89 psi / 6.1 bar

85 psi / 5.8 bar

66 psi / 4.5 bar

55 psi / 3.7 bar

100-110kg

92 psi / 6.3 bar

88 psi / 6 bar

68 psi / 4.6 bar

57 psi / 3.9 bar

注意

1. リム、タイヤ、およびリムテープに表示されている最大空気圧を絶対に超えないでください。
2. 現在市場に出荷されている多くのGIANTとCADEXタイヤに記載されている最小空気圧（例：25Cタイヤの85psi）は、規定距離の1.5倍で120kgの荷重をかけた耐久試験に基づいた数値が印字されています。
一方、最新の基準では、GIANTとCADEXタイヤの最小空気圧は、23Cと25Cタイヤで70psi（4.8bar）、28Cタイヤで50psi（3.4bar）、32Cタイヤで45psi（3.1bar）と定義されています。
これを下回る空気圧を使用しないでください。
3. 上記の数値は、最適な空気圧を見つけるための、「最初の空気圧」を表示しています。