

# MY24 GIANT CONTACT SWITCH AT MANUALE D'USO



# CONTENUTI

1. INTRODUZIONE .....	2
2. ELENCO DELLE PARTI .....	3
3. SPECIFICHE .....	4
4. OPZIONI LEVA REMOTA .....	5
5. REGOLAZIONE DELLA CORSA .....	6
6. IMPOSTAZIONE ORIENTAMENTO ATTUATORE.....	7
7. INSTALLAZIONE .....	8
8. OPERAZIONE .....	10
9. INTERVALLO DI ASSISTENZA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	10
10. GIANT GARANZIA LIMITATA.....	11

## 1. INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo GIANT CONTACT SWITCH AT. Questo prodotto è progettato per aiutarvi a guidare in modo più efficiente. Se utilizzato e mantenuto correttamente, questo prodotto garantirà anni di utilizzo.


### **⚠ ATTENZIONE**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare questo reggisella. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare lesioni gravi o mortali.



1. La regolazione dell'altezza della sella durante lo spostamento può causare la perdita di controllo.
2. Non guidare mai con un reggisella CONTACT SWITCH AT modificato. Qualsiasi modifica annullerà la garanzia.
3. Parti allentate, eccessivamente serrate, danneggiate o usurate possono causare malfunzionamenti imprevisti. Controllare periodicamente il reggisella per eventuali segni di usura o danni. Se sono presenti segni di usura, crepe o ammaccature sul reggisella o su una qualsiasi delle sue parti, smettere immediatamente di utilizzare il reggisella e trovare un rivenditore GIANT autorizzato per l'ispezione, la riparazione o la sostituzione.
4. Prima di pedalare, verificare che tutti i bulloni sul reggisella CONTACT SWITCH AT siano stati fissati correttamente entro le impostazioni di coppia consigliate.
5. Un serraggio eccessivo del morsetto del reggisella influenzerà la funzionalità di regolazione dell'altezza del reggisella, si prega di trovare la coppia di serraggio consigliata incisa sul morsetto del reggisella o nel manuale utente della bicicletta.

## 2. ELENCO DELLE PARTI

- ❶ Corpo del morsetto della sella
- ❷ Tubo superiore
- ❸ Assemblaggio dell'anello del collare
- ❹ Tubo inferiore
- ❺ Attuatore
- ❻ Leva del telecomando



- ❶ A Dado del morsetto della sella (M6)
- ❶ B Morsetto a sella - Superiore (7 / 9 mm)
- ❶ C Morsetto della sella - Inferiore (7 / 9 mm)
- ❶ D Bullone del morsetto della sella (M6 Hex),  
Coppia massima: 8.0 Nm |  
70 lbs-in | 80 kgf-cm



### 3. SPECIFICHE

#### GIANT CONTACT SWITCH AT 100MM VIAGGIO

1	Escursione	100mm
2	Lunghezza totale	344mm
3	Estensione massima	235mm
4	Inserimento minimo	80mm
5	Lunghezza dell'attuatore	29mm
6	Diametro	30.9mm

#### GIANT CONTACT SWITCH AT 140MM VIAGGIO


1	Escursione	140mm
2	Lunghezza totale	424mm
3	Estensione massima	315mm
4	Inserimento minimo	80mm
5	Lunghezza dell'attuatore	29mm
6	Diametro	30.9mm

#### GIANT CONTACT SWITCH AT 170MM VIAGGIO

1	Escursione	170mm
2	Lunghezza totale	499mm
3	Estensione massima	380mm
4	Inserimento minimo	90mm
5	Lunghezza dell'attuatore	29mm
6	Diametro	30.9mm

#### GIANT CONTACT SWITCH AT 200MM VIAGGIO

1	Escursione	200mm
2	Lunghezza totale	559mm
3	Estensione massima	430mm
4	Inserimento minimo	100mm
5	Lunghezza dell'attuatore	29mm
6	Diametro	30.9mm



## 4. OPZIONI LEVA REMOTA

### PER ATTACCO SRAM MMX



### PER SHIMANO I-SPEC EV



### MONTAGGIO INDIVIDUALE



### PUNTO DI MONTAGGIO A 3 POSIZIONI





Tutte le leve remote di nuova progettazione sono dotate di una varietà di opzioni di montaggio per adattarsi alla leva del freno delle principali marche. Inoltre viene fornito con supporto individuale per adattarsi a tutte le combinazioni manubrio-leva.

Il punto di montaggio a 3 posizioni consente di regolare con precisione la posizione ottimale.

## 5. REGOLAZIONE DELLA CORSA

- A. Abbassare il montante di almeno 40 mm.
- B. Svitare il gruppo del tappo superiore.
- C. Spostare il gruppo in una posizione più alta, staccare delicatamente la quantità desiderata dei distanziali dall'escursione.
- D. Installare il distanziale sotto la boccola e assicurarsi che il distanziale sia posizionato saldamente all'interno della scanalatura della boccola.
- E. Riavvitare saldamente il gruppo del tappo superiore sul reggisella.
- F. Riportare la sella alla nuova altezza massima.




## 6. IMPOSTAZIONE ORIENTAMENTO ATTUATORE

GIANT CONTACT SWITCH AT è dotato della possibilità di regolare l'attuatore con orientamento in avanti o all'indietro per adattarsi ai vari design del telaio.





- A. Spingere verso il basso la leva dell'attuatore e abbassare il montante di almeno 40 mm.
- B. Rimuovere delicatamente l'anello di ritenzione dal montante con un cacciavite piatto.
- C. Picchiettare leggermente la sella/morsetto per spingere fuori l'attuatore
- D. Ruotare l'attuatore di 180 gradi per essere rivolto nella direzione opposta.
- E. Installare nuovamente l'attuatore nel tubo del reggisella.
- F. Reinstallare l'anello di ritenzione.

Ora il reggisella è pronto per un'ulteriore installazione.





## 7. INSTALLAZIONE



1. Rimuovere il reggisella e la sella esistenti dalla bici prima di installare GIANT CONTACT SWITCH AT.
2. Collegare il cavo del telecomando all'attuatore. Potrebbe essere necessario utilizzare un piccolo cacciavite piatto per collegare il cavo.
3. Applicare uno strato sottile di pasta grippante sul tubo del reggisella. Inserire il reggisella nel telaio con un inserimento minimo secondo le specifiche, quindi serrare il morsetto del reggisella secondo le raccomandazioni del produttore del telaio. Non stringere eccessivamente poiché ciò potrebbe compromettere la funzione del reggisella.
4. Installare il comando remoto e il cavo secondo le istruzioni del produttore del telaio.

### **⚠ ATTENZIONE**

Potrebbe essere necessario rimuovere le parti della pedivella e del movimento centrale prima di far passare il cavo all'interno del telaio. Si prega di contattare un rivenditore Giant autorizzato per

assistenza.

## 5. Installare la leva ed il suo supporto (C).

5.1 Montare la leva sul manubrio e fissarla con una chiave esagonale da 3 mm. Coppia consigliata: 3Nm | 26.55 lbs-in | 30.59 kgf-cm

5.2 Far passare il cavo attraverso il regolatore a barilotto e inserire saldamente la guaina del cavo.

5.3 Tirare il cavo teso e assicurarsi che il reggisella, l'alloggiamento del cavo, il regolatore a barilotto e la leva remota siano fissati correttamente.

5.4 Regolare il cavo in modo che l'alloggiamento del cavo, il regolatore a cilindro e la leva remota siano collegati saldamente. Fissare il bullone utilizzando una chiave esagonale da 3 mm. Coppia consigliata: 1.2Nm | 10 lbs-in | 12kgf-cm

5.5 Tagliare il cavo in eccesso.

5.6 Fissare il morsetto della leva al manubrio (D).

### **⚠ ATTENZIONE**

Aggiungere un'estremità del cavo al cavo remoto per evitare che lo stesso abbia un'estremità affilata o che si sfilacci.

## 6. Installare la sella sul reggisella

6.1 Allentare il bullone del morsetto della sella, posizionare il binario della sella sul morsetto inferiore, regolare la posizione della sella, quindi fissare il bullone del morsetto.

6.2 Sedersi sulla sella e regolare l'altezza del reggisella per garantire il corretto funzionamento prima di guidare.

### **⚠ AVVERTIMENTO**

Non guidare se la funzionalità di regolazione dell'altezza del reggisella non funziona correttamente. Per ulteriori informazioni contattare un centro assistenza Giant autorizzato.

## 8. OPERAZIONE

### ⚠ AVVERTIMENTO

La regolazione dell'altezza del reggisella durante lo spostamento può provocare la perdita di controllo.

- Per abbassare l'altezza della sella: premere la leva remota e spingerla verso il basso oppure sedersi sulla sella per raggiungere l'altezza desiderata. Quindi rilasciare la leva.
- Per aumentare l'altezza del sedile: rimuovere il peso dalla sella e premere la leva remota fino a raggiungere l'altezza. Rilasciare la leva.

## 9. INTERVALLO DI ASSISTENZA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per garantire prestazioni prolungate, pulire l'esterno prima o dopo ogni uscita. Se lo usi regolarmente, ti consigliamo di sottoporre a manutenzione a intervalli annuali.

Si prega di contattare il rivenditore Giant locale autorizzato per assistenza.

Azione	Pre/Post ogni uscita	Annuale	Rotazione	Affondo	Inceppato
Pulisci, ispeziona	✓	✓	✓	✓	✓
Tagliando con kit di servizio		✓	✓	✓	✓
Sostituire la cartuccia				✓	✓

## 10. GIANT GARANZIA LIMITATA

Giant garantisce per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto solo per il proprietario originale.

### MONTAGGIO RICHIESTO ALL'ACQUISTO

Questa garanzia si applica solo al prodotto acquistato nuovo da un rivenditore autorizzato Giant o Liv e assemblato da tale rivenditore al momento dell'acquisto.

### RIMEDIO LIMITATO

Salvo diversa disposizione, l'unico rimedio previsto dalla garanzia di cui sopra, o da qualsiasi garanzia implicita, è limitato alla sostituzione delle parti difettose con quelle di valore uguale o superiore a esclusiva discrezione di Giant. Questa garanzia si estende dalla data di acquisto, si applica solo al proprietario originale e non è trasferibile. In nessun caso Giant sarà responsabile per danni diretti, incidentali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, danni per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite economiche, basati su contratto, garanzia, negligenza, responsabilità del prodotto o qualsiasi altra teoria.

### ESCLUSIONI

La garanzia di cui sopra, o qualsiasi garanzia implicita, non copre:

- Normale usura delle parti in situazioni in cui non sono presenti difetti di montaggio o di materiale.
- Prodotti sottoposti a manutenzione da operatori diversi da un rivenditore Giant autorizzato.
- Modifiche del prodotto rispetto alla sua condizione originale.
- Utilizzo di questo prodotto per attività anomale, di concorrenza e/o commerciali o per scopi diversi da quelli per i quali questo prodotto è stato progettato.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.
- Danni alla vernice, alla finitura e alle decalcomanie derivanti dalla partecipazione a gare, salti, discese e/o allenamenti per tali attività o eventi o come risultato dell'esposizione o dell'utilizzo del prodotto in condizioni o climi severi.
- Spese di manodopera per la sostituzione o il cambio di parti.

Fatto salvo quanto previsto dalla presente garanzia e soggetto a tutte le garanzie aggiuntive, Giant e i suoi dipendenti e agenti non saranno responsabili per eventuali perdite o danni di sorta (inclusi perdite o danni incidentali e consequenziali causati da negligenza o inadempienza) derivanti da o riguardanti qualsiasi prodotto Giant.

Giant non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite. Tutte le garanzie implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, sono limitate nella durata a quella delle garanzie esplicite sopra indicate.

Qualsiasi reclamo contro questa garanzia deve essere presentato tramite un rivenditore o distributore Giant autorizzato. La ricevuta di acquisto o altra prova della data di acquisto è necessaria prima che una richiesta di garanzia possa essere elaborata. Le richieste effettuate al di fuori del Paese di acquisto potrebbero essere soggette a commissioni e restrizioni aggiuntive. La durata e i dettagli della garanzia possono variare in base al Paese. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che possono variare da luogo a luogo. QUESTA GARANZIA NON PREGIUDICA I VOSTRI DIRITTI LEGALI.

#### **CENTRI SERVIZI**

Per trovare un rivenditore Giant vicino a te, visita: [www.giant-bicycles.com](http://www.giant-bicycles.com)