



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, L
색상	Blue Ashes
프레임	ALUXX-Grade Aluminum, disc
포크	SXC32-2 RL 29, air spring, QR, alloy steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) L: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 730mm (27.5) S: 780mm (27.5) / 780mm (29) M: 780mm (27.5) / 780mm travel (29) L: 780mm (27.5) / 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
GRIPS	Giant Sole-O
스텝	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (27.5) / 60mm travel (29) L: 70mm (27.5) / 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
시프스트	Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm travel (29) L: 375mm (27.5) / 375mm (29) XL: 375mm (29) XXL: 375mm (29)
안장	Giant custom
페달	MTB caged
구동계	
변속기	Shimano Deore M6100, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	Shimano Deore M6100
브레이크	Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
브레이크 레버	Shimano Deore BL-MT200
스프라켓	Shimano Deore M6100, 10x51
체인	KMC X12
크랭크 셋	ProWheel MPX, 30t (27.5) or 32t (29) XS: 165mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 175mm travel (29) L: 175mm (27.5) / 175mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
BB	cartridge

바퀴	
립	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
허브	Shimano, sealed bearing
스포크	stainless, 14g
타이어	Kenda Booster 27.5 or 29x2.4", wire bead
추가 기능	2.4" max tire size, 32t max chainring size

가격: ₩1,130,000

지오메트리

프레임	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
시트 튜브 길이 (mm)	350	390	440	490
시트 튜브 각도	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°
탐튜브 길이 (mm)	544	577	599	620
헤드 튜브 길이 (mm)	95	95	105	125
헤드튜브 각도	67.5°	68.5°	68.5°	68.5°
포크 레이크 (mm)	42	51	51	51
트레일 (mm)	103	94	94	94
휠베이스 (mm)	1079	1126	1150	1172
체인스테이 길이 (mm)	440	455	455	455
BB (mm)	45	55	55	55
스택 (mm)	533	602	611	630
범위 (mm)	385	404	424	439
스탠드 오버 (mm)	686	732	766	805
핸들바 폭 (mm)	780	780	780	780
스텝 길이 (mm)	40	50	60	70
크랭크 길이 (mm)	165	170	175	175
휠사이즈	27.5"	29"	29"	29"

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.