

리볼트 어드밴스 0

GIANT



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L
색상	Snow Drift
프레임	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
포크	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
부품	
핸들바	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
GRIPS	Stratus Lite 3.0
스텝	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
시프스트	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
안장	Giant Grit
페달	no pedal [GA, Pan-Eu], platform pedal [GU, GV, GJ]
구동계	
변속기	Shimano GRX RX-820, 2x12
앞 변속기	Shimano GRX RX-820
뒷 변속기	Shimano GRX RX-820
브레이크	Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm
브레이크 레버	Shimano GRX RX-820 hydraulic
스프라켓	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
체인	KMC X12L-1
크랭크 셋	Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BB	Shimano, press fit

바퀴	
휠	Giant CXR 2 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
허브	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	Sapim Sprint
타이어	Crosscut Grip 45c
추가 기능	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	53mm

가격: ₩4,190,000

지오메트리

프레임	XS		S		M		ML	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
시트 튜브 길이 (mm)	430	450	470	490	490	490	490	490
시트 튜브 각도	74.0°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.0°	73.0°
탐튜브 길이 (mm)	540	550	560	575	575	575	575	575
헤드튜브 길이 (mm)	125	135	150	165	165	165	165	165
헤드튜브 각도	70.0°	71.0°	71.5°	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50
트레일 (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68	65 68	65 68
휠베이스 (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1031 1041	1031 1041	1031 1041	1031 1041
체인스테이 길이 (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
BB (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
스택 (mm)	556	570	586	602	602	602	602	602
범위 (mm)	381	381	387	391	391	391	391	391
스탠드 오버 (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	774 780	774 780	774 780	774 780
핸들바 폭 (mm)	420	420	440	440	440	440	440	440
스텝 길이 (mm)	50	60	70	80	80	80	80	80
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	172.5	172.5	172.5	172.5	172.5

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.