



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L
색상	Good Gray, Black
프레임	ALUXX-Grade Aluminum
포크	full composite, OverDrive steerer
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	alloy drop, 31.8mm XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
GRIPS	cork tape
스텝	alloy, 31.8mm XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
시트포스트	Giant D-Fuse, alloy
안장	Giant Approach
페달	N/A
구동계	
변속기	Shimano Sora
앞 변속기	Shimano Sora
뒷 변속기	Shimano Sora
브레이크	Tektro TK-B177
브레이크 레버	Shimano Sora
스프라켓	Shimano CS-HG400-9, 11x28
체인	KMC X9
크랭크 셋	Shimano Sora, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BB	cartridge

바퀴	
휠	Giant S-A2
허브	sealed bearing
스포크	stainless
타이어	Giant S-R4, front and rear specific, 700x25c

가격: ₩1,220,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML
시트 튜브 길이 (mm)	410	445	480	515
시트 튜브 각도	74.8°	74.0°	73.5°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	515	530	545	560
헤드 튜브 길이 (mm)	123	138	158	178
헤드튜브 각도	71.0°	71.8°	72.5°	72.5°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50
트레일 (mm)	68.2	63.3	58.4	58.4
휠베이스 (mm)	985	986	990	1002
체인스테이 길이 (mm)	412	412	412	412
BB (mm)	75	75	75	70
스택 (mm)	524	541	563	577
범위 (mm)	372	375	378	384
스탠드 오버 (mm)	720	746	774	803
핸들바 폭 (mm)	400	400	420	420
스텝 길이 (mm)	80	90	100	100
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	172.5
휠사이즈	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.