



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L, L, XL
색상	Icicle White
프레임	ALUXX-grade aluminum
포크	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
GRIPS	Velo cork tape
스텝	Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:110mm
시트포스트	Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset
안장	Giant Approach
구동계	
변속기	Shimano CUES U3030
앞 변속기	Shimano CUES U6030F
뒷 변속기	Shimano CUES U4020
브레이크	Tektro TK-B177
브레이크 레버	Shimano U3030
스프라켓	Shimano CS-LG300, 11x36
체인	KMC X11
크랭크 셋	Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BB	Shimano BB-R5501

바퀴	
휠	Giant S-R3 wheelset, alloy
허브	Giant alloy, 12mm thru-axle
스포크	Sapim
타이어	CST Sprint, 700x28c (30mm)
추가 기능	28mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 롤리어런스	28mm

가격: ₩1,100,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML
시트 튜브 길이 (mm)	430	465	500	535
시트 튜브 각도	74.8°	74.0°	73.5°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	515	530	545	560
헤드 튜브 길이 (mm)	123	138	158	178
헤드튜브 각도	71.0°	71.8°	72.5°	72.5°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50
트레일 (mm)	66.8	61.9	57.1	57.1
휠베이스 (mm)	985	986	990	1002
체인스테이 길이 (mm)	412	412	412	412
BB (mm)	75	75	75	70
스택 (mm)	524	541	563	577
범위 (mm)	372	375	378	384
스탠드 오버 (mm)	720	746	774	803
핸들바 폭 (mm)	400	400	420	420
스텝 길이 (mm)	80	90	100	100
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	172.5

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.