



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Raw Carbon/Brushed Chrome
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 34 Float SC Performance Elite remote, 110mm, GRIP SL damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR XC Flat, composite, 760x35mm
POIGNÉES	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Giant Grit SL
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle Transmission
FREINS	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore XT BL-M8100
CASSETTE	SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
CHAÎNE	SRAM GX Eagle Transmission
PÉDALIER	SRAM XO Eagle Transmission with power meter, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR 1 30 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
MOYEURS	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 54t ratchet driver, CenterLock
RAYONS	Sapim Laser
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	495
Seat Post Insertion Depth (mm)	185	225	260	290
Angle de tube de selle	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	572	604	626	653
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Chasse (mm)	109	109	109	109
Empattement (mm)	1127	1159	1183	1212
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Hauteur d'enjambement (mm)	745	750	777	800
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	70	70	70
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.