

ANTHEM ADVANCED 29 1

GIANT



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL
COLORAZIONI	Dark Iridescent
TELAIO	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
FORCELLA	Fox 34 Float SC Performance Elite remote, 110mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMMORTIZZATORE	Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45, custom tuned for Giant
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Contact SLR XC Flat, composite, 760x35mm
MANOPOLE	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
REGGISSELLA	Giant Contact Switch Adjustable dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
SELLA	Fi'zi:k Antares R5 with K:iium rails
PEDALI	platform [GC,GT]
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
CAMBIO	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
DERAGLIATORE ANTERIORE	N/A
DERAGLIATORE POSTERIORE	SRAM GX Eagle Transmission
FRENI	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
COMANDI FRENO	Shimano Deore XT BL-M8100
PACCO PIGNONI	SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
CATENA	SRAM GX Eagle Transmission
GUARNITURA	SRAM XO Eagle Transmission with power meter, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
MOVIMENTO CENTRALE	SRAM DUB, press fit

RUOTE	
CERCHI	Giant XCR 1 30 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
MOZZI	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 54t ratchet driver, CenterLock
RAGGI	Sapim Laser
COPERTONI	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
EXTRA	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

Prezzo: € 8.299

GEOMETRIA

TELAIO	S	M	L	XL
Lunghezza Tubo Sella (mm)	390	420	465	495
Profondità inserimento reggisella (mm)	185	225	260	290
Angolo Tubo Sella	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	572	604	626	653
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90	95	105	115
Angolo Sterzo	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Rake Forcella (mm)	44	44	44	44
Avancorsa (mm)	109	109	109	109
Interasse (mm)	1127	1159	1183	1212
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	435	435	435	435
Drop Movimento Centrale (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Altezza stand over (mm)	745	750	777	800
Larghezza Manubrio c/c (mm)	760	760	760	760
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	60	70	70	70
Lunghezza Pedivella (mm)	170	175	175	175
Dimensione Ruote	29"	29"	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.