

ANTHEM ADVANCED 29 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Dark Iridescent
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie FlexPoint Pro 100mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar tarczy korbowodu 34T, max. rozmiar opony 29x2.4"
WIDELEC	Fox 34 Float SC Performance Elite, 3-poz. manetka blokady, 110mm, FIT4, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float SL Performance Elite, 3-poz. manetka blokady, 165/45, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC Flat, 760x35mm, karbon
CHWYTY	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL XC, 35mm
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, regulowany, zdalna manetka, skok 110mm - 140mm, 30.9 x 395mm
SIODŁO	Fi'zi:k Antares R5, Kium
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Pod, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle Transmission
HAMULCE	Shimano Deore XT BR-M8100, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-64 [P]180mm/[T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM GX Eagle Transmission, 10-52
ŁAŃCUCH	SRAM GX Eagle Transmission
KORBA	SRAM XO Eagle Transmission z pomiarem mocy, 32T, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCR 1 30 Carbon, ETRTO: 30-622, wys. 30mm, hookless, tubeless ready
PIASTY	"[P] Giant XC aluminium, wewnętrzne podzespoły DT350, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock [T] Giant XC aluminium, wewnętrzne podzespoły DT350, oś przelotowa 12x148mm, bębnek Star Ratchet 54T, CenterLock"
SZPRZYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P]24/[T]28, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, zwijane, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha Giant/MCP CS

Zalecana cena detaliczna: 36 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	465	495
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	185	225	260	290
Kąt podsiodłowy	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Długość górnej rury (mm)	572	604	626	653
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Baza kół (mm)	1127	1159	1183	1212
Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
Obniżenie środka suportu (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Przekrok (mm)	745	750	777	800
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	70	70
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.