



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Moonstone
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 34 Float SC Performance Remote, 110mm, GRIP damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, remote lockout
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XC Flat, 760x35mm
POIGNÉES	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT dropper 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Giant Grit SL
PÉDALES	
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano Deore XT SL-M8100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore XT RD-M8100
FREINS	Shimano SLX BR-M7100, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Deore BL-M7100
CASSETTE	Shimano Deore XT M8100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano Deore XT 8120, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	495
Seat Post Insertion Depth (mm)	185	225	260	290
Angle de tube de selle	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	572	604	626	653
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Chasse (mm)	109	109	109	109
Empattement (mm)	1127	1159	1183	1212
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Hauteur d'enjambement (mm)	745	750	777	800
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	70	70	70
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.