

ANTHEM ADVANCED 29 3

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Sea Sparkle
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie FlexPoint Pro 100mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar tarczy korbowodu 34T, max. rozmiar opony 29x2.4"
WIDELEC	RockShox Sid, 110mm, Boost 15x110, 44mm offset, manetka blokady, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float SL Performance, 165/45, remote, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XC Flat, 760x35mm, aluminium
CHWYTY	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL XC, 35mm
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, regulowany, zdalna manetka, skok 110mm - 140mm, 30.9 x 395mm
SIODŁO	Fizik Antares R7, S-alloy
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore SL-M6100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore RD-M6100
HAMULCE	Shimano MT410, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm/[T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore M6100, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Praxis Cadet, 32t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Praxis, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCR 2 Carbon 29, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, hookless, tubeless ready
PIASTY	"[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, bębnek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub"
SZPRYCHY	Sapim Laser, [P]28/[T]28
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, zwijane, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha Giant/MCP CS

Zalecana cena detaliczna: 21 799,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	465	495
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	185	225	260	290
Kąt podsiodłowy	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Długość górnej rury (mm)	572	604	626	653
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Baza kół (mm)	1127	1159	1183	1212
Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
Obniżenie środka suportu (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Przekrok (mm)	745	750	777	800
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	70	70
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.