

ANTHEM ADVANCED 29 4

GIANT



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Mars Dust
CUADRO	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
TIJERA	Crest SL, 110mm, Boost 15x110 QR
AMORTIGUADOR	Giant Crest, 165/45, remote, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Contact XC Flat, 760x35mm
GRIPS	SRAM TwistLoc
POTENCIA	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
POSTE DE ASIENTO	Giant Contact Switch Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M: 120mm travel / 30.9 x 400mm L:
ASIENTO	Giant Grit Sport
PEDALES	
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore SL-M6100, 1x12
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore RD-M6100
FRENOS	Shimano Deore MT410, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore MT401
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10x51
CADENA	KMC X-12
MULTIPLICACIÓN	Praxis Cadet, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
EJE DE CENTRO	press fit

RUEDAS	
RUEDAS	Giant XCT 29, 25mm inner width
MAZAS	Shimano C500, sealed
RAYOS	stainless
NEUMÁTICOS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size

Precio: \$74,990.00

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	390	420	465	495
Seat Post Insertion Depth (mm)	185	225	260	290
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
Longitud del Tubo Superior (mm)	572	604	626	653
Longitud del Telescopio (mm)	90	95	105	115
Ángulo del Telescopio	67.5°	67.5°	67.5°	67.5°
Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Distancia entre Ejes (mm)	1127	1159	1183	1212
Longitud de Vaina Inferior (mm)	435	435	435	435
Caída del Eje de Centro (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	745	750	777	800
Ancho del Manubrio (mm)	760	760	760	760
Longitud de la Potencia (mm)	60	70	70	70
Longitud de la Biela (mm)	170	175	175	175
Tamaño de las Ruedas	29"	29"	29"	29"

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.