

ANTHEM ADVANCED 29 FRAMESET

GIANT



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL
COLORAZIONI	Fluid Iridescence
TELAIO	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
AMMORTIZZATORE	Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45

RUOTE	
EXTRA	2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

Prezzo: 2.799,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	S	M	L	XL
Lunghezza Tubo Sella (mm)	390	420	465	495
Profondità inserimento reggisella (mm)	185	225	260	290
Angolo Tubo Sella	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	572	604	626	653
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90	95	105	115
Angolo Sterzo	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Rake Forcella (mm)	44	44	44	44
Avancorsa (mm)	109	109	109	109
Interasse (mm)	1127	1159	1183	1212
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	435	435	435	435
Drop Movimento Centrale (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Altezza stand over (mm)	745	750	777	800
Larghezza Manubrio c/c (mm)	760	760	760	760
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	60	70	70	70
Lunghezza Pedivella (mm)	170	175	175	175
Dimensione Ruote	29"	29"	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.