



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	S, M, L, XL
ΧΡΩΜΑΤΑ	Supernova/Carbon
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
ΠΙΠΟΥΝΙ	Fox 34 Float SC Factory Live Valve, 110mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Fox Factory Live Valve, 165/45, custom tuned for Giant
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Contact SLR XC Flat, composite, 760x35mm
GRIPS	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
ΣΕΛΛΑ	Fi'zi:k Antares R5 with K:iium rails
ΠΕΝΤΑΛ	N/A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	SRAM GX Eagle, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	SRAM GX Eagle
ΦΡΕΝΑ	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
ΜΑΝΕΤΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Shimano Deore XT BL-M8100
CASETTE Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ	SRAM GX, 10x52
ΑΛΥΣΙΔΑ	SRAM GX
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	SRAM GX, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant XCR 1 30 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
ΚΕΝΤΡΑ	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 internal, 54t ratchet system, CenterLock
ΑΚΤΙΝΕΣ	Sapim Laser
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Maxxis Recon Race 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	S	M	L	XL
Seat Tube Length (mm)	390	420	465	495
Seat Tube Angle	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Top Tube Length (mm)	572	604	626	653
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Wheelbase (mm)	1127	1159	1183	1212
Chain Stay Length (mm)	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	489	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Stand Over Height (mm)	745	750	777	800
Handlebar Width (mm)	760	760	760	760
Stem Length (mm)	60	70	70	70
Crank Length (mm)	170	175	175	175
Wheel Size	29"	29"	29"	29"

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση