

ANTHEM ADVANCED PRO 29 1

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Supernova/Carbon
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 34 Float SC Factory Live Valve, 110mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Factory Live Valve, 165/45, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR XC Flat, composite, 760x35mm
POIGNÉES	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Fi'ziik Antares R5 with Kium rails
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore XT BL-M8100
CASSETTE	SRAM GX, 10x52
CHAÎNE	SRAM GX
PÉDALIER	SRAM GX, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR 1 30 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
MOYEUX	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 internal, 54t ratchet system, CenterLock
RAYONS	Sapim Laser
PNEUS	Maxxis Recon Race 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 7 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	495
Angle de tube de selle	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	572	604	626	653
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Empattement (mm)	1127	1159	1183	1212
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	489	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Hauteur en statique (mm)	745	750	777	800
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	70	70	70
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.