

ANTHEM ADVANCED SL 0





SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Gloss Raw Carbon/Matte Raw Carbon
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, 120mm FlexPoint Pro
GABEL	RockShox SID Ultimate 3P Luft 120
DÄMPFER	RockShox SID Luxe Ultimate Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	RockShox Twistloc Ultimate
VORBAU	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch SL Vario Stütze 30.9 (alternativ: GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm)
SATTEL	Giant Grit SL
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram XX Eagle T-Type AXS 12-fach
BREMSEN	Sram Motive Ultimate, 180/160mm
BREMSHEBEL	Sram Motive Ultimate
KASSETTE	Sram XS-1297 10-52
KETTE	Sram XX SL
KURBELSATZ	Sram XX SL Transmission + Quarq Powermeter 34
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCR Carbon, 30mm Innenmaulweite
NABEN (V/H)	Giant XCR
SPEICHEN	Giant XCR Carbon
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)

UVP: 9.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400		420		465		495	
Sitzwinkel	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Steuerrohrlänge (mm)	90		95		105		115	
Lenkwinkel	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Radstand (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Kettenstrebienlänge (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Tretlagerabsenkung (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Lenkerbreite (mm)	780		780		780		780	
Vorbaulänge (mm)	60		70		70		80	
Kurbelarmlänge (mm)	170		170		175		175	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.