

ANTHEM ADVANCED SL 0

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Gloss Raw Carbon/Matte Raw Carbon
RAMA	kompozyt Advanced SL, zawieszenie FlexPoint Pro 120 mm, rocker link z Advanced Forged Composite, regulowana geometria z flip chip, oś przelotowa 12x148 mm, suport PressFit 92, Universal Derailleur Hanger (UDH), 2x mocowania koszyka bidonu
WIDELEC	RockShox Sid Ultimate 3P, 120 mm, tłumik Charger Race Day 2, Boost 15x110, 44 mm offset, manetka blokady
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SIDLuxe Ultimate, tłumik RL, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC Integrated, karbonowa kierownica zintegrowana z mostkiem, szerokość 780 mm, 9° upsweep
CHWYTY	SRAM TwistLoc Ultimate
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR XC Integrated
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch SL dropper, manetka, S: 110 mm skoku / 30.9 x 395 mm M: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm L: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm XL: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm
SIODŁO	Giant Grit SL, lekkie szyny SST (Stainless Steel Tubular), szerokość 145 mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Pod, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM XX Eagle Transmission
HAMULCE	SRAM Motive ULT, tarcze SRAM HS2 6-śrub [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Motive ULT
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XS 1297 Eagle Transmission, 10-52T
ŁAŃCUCH	SRAM XX Eagle Transmission
KORBA	SRAM XX SL Eagle Transmission z pomiarem mocy Quark, 34T, 55 mm CL
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCR, karbon, ETRTO: 30-622, wysokość 29 mm, Wide Guard, Hookless, Tubeless (taśma i wentyle TL na obręczach)
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 110x15 [T] Giant MTB, 120T Helical-Bevel Ratchet, 3° zazębianie, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 148x12
SZPRYCHY	Giant Carbon, 2.2 mm straight-pull, [P] 20, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, Tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu), prowadnica łańcuch MRP 1x CS
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	34T

Zalecana cena detaliczna: 40 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	420	465	495
Kąt podsiodłowy	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Długość górnej rury (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Baza kół (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Długość tylnego trójkąta (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Obniżenie środka suportu (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Przekrok (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	70	80
Długość ramienia korby (mm)	170	170	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.