

# ANTHEM ADVANCED SL 1

GIANT



## SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Rainbow Black/Rainbow Charcoal
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICE	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
TLUMIČ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPY	SRAM TwistLoc Ultimate
PŘEDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDLOVKA	Giant Contact Switch SL dropper, remote S: 110mm travel / 30.9 x 395mm M: 140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140mm travel
SEDLO	Giant Grit SL
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX AXS Transmission
BRZDY	Shimano Deore XT BR-M8220, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore XT BL-M8200
KAZETA	SRAM XS 1275, 10x52
ŘETĚZ	SRAM GX Transmission
KLIKY	SRAM GX Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant XCR Carbon WheelSystem
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
DRÁTY	Carbon
PLÁŠTĚ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Cena: 178 999 Kč

## GEOMETRIE

RÁM	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400		420		465		495	
Úhel sedlové trubky	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Délka horní trubky (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Délka hlavové trubky (mm)	90		95		105		115	
Úhel hlavové trubky	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Offset vidlice (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Rozvor (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Délka řetězové vzpěry (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Bottom Bracket Drop (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Výška rámu od země (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Šířka řídicíků (mm)	780		780		780		780	
Délka představce (mm)	60		70		70		80	
Délka klik (mm)	170		170		175		175	

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.