

ANTHEM ADVANCED SL 1

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

| RAHMEN & GABEL | |
|--------------------|---|
| RAHMENGRÖSSEN | S, M, L, XL |
| FARBE(N) | Rainbow Black/Rainbow Charcoal |
| RAHMEN | Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, 120mm FlexPoint Pro |
| GABEL | RockShox SID Select+ 3P Luft 120mm |
| DÄMPFER | RockShox SID Luxe Select+ Luft |
| COCKPIT | |
| LENKER | Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit |
| GRIFFE | RockShox Twistloc Ultimate |
| VORBAU | Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit |
| SATTELSTÜTZE | Giant Contact Switch SL Vario Stütze 30.9 (alternativ: GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm) |
| SATTEL | GIANT Grit SL |
| PEDALE | N/A |
| SCHALTUNG, ANTRIEB | |
| SCHALTHEBEL | SRAM AXS |
| UMWERFER | N/A |
| SCHALTWERK | SRAM GX Eagle Transmission AXS, 12-fach |
| BREMSEN | Shimano BR-M8100, 180/160mm |
| BREMSHEBEL | Shimano BL-M8100 |
| KASSETTE | Sram XG-1275 GX Eagle Transmission 10-52 |
| KETTE | SRAM GX Eagle Transmission |
| KURBELSATZ | Sram GX Transmission 34 |
| INNENLAGER | SRAM DUB Pressfit |

| LAUFRÄDER | |
|--------------------------|--|
| FELGEN | Giant XCR Carbon, 30mm Innenmaulweite |
| NABEN (V/H) | Giant XCR |
| SPEICHEN | Giant XCR |
| REIFEN | Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos |
| ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT) | SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung) |

UVP: 6.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN & GABEL | S | | M | | L | | XL | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------|-----|------|
| | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| Sitzrohrlänge (mm) | 400 | 420 | 465 | 495 | | | | |
| Sitzwinkel | 75,5° 76,0° | 75,5° 76,0° | 75,5° 76,0° | 75,5° 76,0° | | | | |
| Oberrohrlänge (mm) | 576 574 | 602 600 | 624 623 | 651 650 | | | | |
| Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 | | | | |
| Lenkwinkel | 66,5° 67,0° | 66,5° 67,0° | 66,5° 67,0° | 66,5° 67,0° | | | | |
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | |
| Gabelnachlauf (mm) | 116 112,2 | 115,9 112,2 | 115,9 112,2 | 115,8 112,2 | | | | |
| Radstand (mm) | 1141 1140 | 1168 1167 | 1192 1191 | 1221 1220 | | | | |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 437 435 | 437 435 | 437 435 | 437 435 | | | | |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 51 45 | 51 45 | 52 45 | 52 45 | | | | |
| Stack (mm) | 602 599 | 607 603 | 616 612 | 626 622 | | | | |
| Reach (mm) | 420 425 | 445 450 | 465 470 | 490 495 | | | | |
| Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 769 775 | 764 771 | 758 763 | 751 758 | | | | |
| Lenkerbreite (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | | | | |
| Vorbaulänge (mm) | 60 | 70 | 70 | 80 | | | | |
| Kurbelarmlänge (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | | | | |

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.