

ANTHEM ADVANCED SL 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Mercury/Arctic Light
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, 120mm FlexPoint Pro
GABEL	RockShox SID Select+ 3P Luft 120mm
DÄMPFER	RockShox SID Luxe Select+ Luft 120mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	RockShox Twistloc Ultimate
VORBAU	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch SL Vario Stütze 30.9mm
SATTEL	Giant Grit SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram AXS
SCHALTWERK	Sram GX Eagle T-Type AXS 12-fach
BREMSEN	Shimano XT BR-M8220, 180/160mm
BREMSHEBEL	Shimano XT BL-M8200
KASSETTE	Sram XS-1275 GX Eagle Transmission 10-52
KETTE	Sram GX Eagle
KURBELSATZ	Sram GX Transmission 34T
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCR Carbon
NABEN (V/H)	Giant XCR Carbon
SPEICHEN	Giant XCR Carbon
REIFEN	Maxxis Aspen 29x2.4
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	2.4"
MAX. KETTENBLATT	34T

UVP: 7.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Sitzrohlrlänge (mm)	400	420	465	495
Sitzwinkel	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Oberrohrlänge (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115
Lenkwinkel	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Radstand (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Kettenstrebenlänge (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Tretlagerabsenkung (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175	175

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.