

# ANTHEM ADVANCED SL 1

GIANT



## SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	S, M, L, XL
ΧΡΩΜΑΤΑ	Rainbow Black/Rainbow Charcoal
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ΠΙΡΟΥΝΙ	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	SRAM TwistLoc Ultimate
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	Giant Contact Switch SL dropper, remote S: 110mm travel / 30.9 x 395mm M: 140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140mm travel
ΣΕΛΛΑ	Giant Grit SL
ΠΕΝΤΑΛ	N/A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	SRAM GX AXS Transmission
ΦΡΕΝΑ	Shimano Deore XT BR-M8220, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
ΜΑΝΙΤΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Shimano Deore XT BL-M8200
CASETTE Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ	SRAM XS 1275, 10x52
ΑΛΥΣΙΔΑ	SRAM GX Transmission
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	SRAM GX Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant XCR WheelSystem
ΚΕΝΤΡΑ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
ΑΚΤΙΝΕΣ	Carbon
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

## ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	S	M	L	XL
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	420	465	495
Seat Tube Angle	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°
Top Tube Length (mm)	576   574	602   600	624   623	651   650
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116   112,2	115,9   112,2	115,9   112,2	115,8   112,2
Wheelbase (mm)	1141   1140	1168   1167	1192   1191	1221   1220
Chain Stay Length (mm)	437   435	437   435	437   435	437   435
Bottom Bracket Drop (mm)	51   45	51   45	52   45	52   45
Stack (mm)	602   599	607   603	616   612	626   622
Reach (mm)	420   425	445   450	465   470	490   495
Stand Over Height (mm)	769   775	764   771	758   763	751   758
Handlebar Width (mm)	780	780	780	780
Stem Length (mm)	60	70	70	80
Crank Length (mm)	170	170	175	175

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση