

ANTHEM ADVANCED SL 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Rainbow Black/Rainbow Charcoal
RAMA	kompozyt Advanced SL, zawieszenie FlexPoint Pro 120 mm, rocker link z Advanced Forged Composite, regulowana geometria z flip chip, oś przelotowa 12x148 mm, suport PressFit 92, Universal Derailleur Hanger (UDH), 2x mocowania koszyka bidonu
WIDELEC	RockShox Sid Select+ 3P, 120 mm, tłumik Charger Race Day 2, Boost 15x110, 44 mm offset, manetka blokady
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SIDLuxe Select+, tłumik RL, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC Integrated, karbonowa kierownica zintegrowana z mostkiem, szerokość 780 mm, 9° upsweep
CHWYTY	SRAM TwistLoc Ultimate
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR XC Integrated
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch SL dropper, manetka, S: 110 mm skoku / 30.9 x 395 mm M: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm L: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm XL: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm
SIODŁO	Giant Grit SL, lekkie szyny SST (Stainless Steel Tubular), szerokość 145 mm
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Pod, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX AXS Transmission
HAMULCE	Shimano Deore XT BR-M8100, tarcze Shimano RT-66 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XS 1275, 10-52T
ŁAŃCUCH	SRAM GX Transmission
KORBA	SRAM GX Transmission, 34T, 55 mm CL
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBREŹCZE	Giant XCR, karbon, ETRTO: 30-622, wysokość 29 mm, Wide Guard, Hookless, Tubeless (taśma i wentyle TL na obręczach)
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 110x15 [T] Giant MTB, 120T Helical-Bevel Ratchet, 3° zazębienie, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 148x12
SZPRYCHY	Giant Carbon, 2.2 mm straight-pull, [P] 20, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, Tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu), prowadnica łańcuch MRP 1x CS
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	34T

Zalecana cena detaliczna: 29 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400		420		465		495	
Kąt podsiodłowy	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Długość górnej rury (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Długość główki ramy (mm)	90		95		105		115	
Kąt główki ramy	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Baza kół (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Długość tylnego trójkąta (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Obniżenie środka suportu (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Przekrok (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Szerokość kierownicy (mm)	780		780		780		780	
Długość wspornika kierownicy (mm)	60		70		70		80	
Długość ramienia korby (mm)	170		170		175		175	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.