ANTHEM ADVANCED SL 1



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VEĽKOSTI	S, M, L, XL
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICA	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
TLMIČ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPY	SRAM TwistLoc Ultimate
PREDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDLOVKA	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm XL: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
SEDADLO	Giant Grit SL
POHON	
RADENIE	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
PREHADZOVAČKA	SRAM GX AXS Transmission
BRZDY	Shimano Deore XT BR-M8220, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore XT BL-M8200
KAZETA	SRAM XS 1275, 10x52
REŤAZ	SRAM GX Transmission
KĽUKY	SRAM GX Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
STREDOVÉ ZLOŽENIE	SRAM DUB, press fit

KOLESÁ	
RÁFIKY	Giant XCR WheelSystem
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
ŠPICE	Carbon
PNEUMATIKY	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
DOPLNKY	tubeless prepared, MRP 1x CS chain guide
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	2.4"
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ REŤAZE	34T

Cena: 7 499 €

GEOMETRIA

RÁM	**S**	**M**	**L**	**XL**
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	400	420	465	495
Uhol sedlovej trubky	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	576 | 574	602 | 600	624 | 623	651 | 650
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	90	95	105	115
Uhol hlavovej trubky	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 | 112,2	115,9 | 112,2	115,9 | 112,2	115,8 | 112,2
Rázvor (mm)	1141 | 1140	1168 | 1167	1192 | 1191	1221 | 1220
Dĺžka zadnej stavby (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	51 | 45	51 | 45	52 | 45	52 | 45
Stack - výška riadenia (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	626 | 622
Reach (mm)	420 | 425	445 | 450	465 | 470	490 | 495
Výška rámu od zeme (mm)	769 | 775	764 | 771	758 | 763	751 | 758
Šírka riaditok (mm)	780	780	780	780
Dĺžka predstavca (mm)	60	70	70	80
Dĺžka kľúk (mm)	170	170	175	175

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.