

# ANTHEM ADVANCED SL 1

GIANT



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Rainbow Black/Rainbow Charcoal
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	SRAM TwistLoc Ultimate
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch SL dropper, remote S: 110mm travel / 30.9 x 395mm M: 140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140mm travel
СІДЛО	Giant Grit SL
ПЕДАЛИ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX AXS Transmission
ГАЛЬМА	Shimano Deore XT BR-M8220, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Deore XT BL-M8200
КАСЕТА	SRAM XS 1275, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM GX Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM GX Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCR WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
СПИЦІ	Carbon
ШИНИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400		420		465		495	
Нахил підсідельної труби	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Висота кермової труби (mm)	90		95		105		115	
Нахил кермової труби	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Виліт вилки (mm)	44		44		44		44	
Шлях вилки (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Колісна база (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Провисання каретки (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Ефективна висота (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Ефективна довжина (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Безпечна висота (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Ширина керма (mm)	780		780		780		780	
Довжина виносу (mm)	60		70		70		80	
Довжина шатунів (mm)	170		170		175		175	

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.