

ANTHEM ADVANCED SL 2

GIANT



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	S, M, L, XL
ΧΡΩΜΑΤΑ	Mariana Blue/Icicle White
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ΠΙΡΟΥΝΙ	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	SRAM TwistLoc Ultimate
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	Giant Contact Switch SL dropper, remote S: 110mm travel / 30.9 x 395mm M: 140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140mm travel /
ΣΕΛΛΑ	Giant Grit
ΠΕΝΤΑΛ	N/A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΓΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΓΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	SRAM Eagle 90 Transmission
ΦΡΕΝΑ	Shimano SLX BR-M6220, hydraulic, Giant RT66 rotors [F]180mm, [R]160mm
ΜΑΝΙΤΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Shimano SLX BL-M6200
CASETTE Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ	SRAM 70 1270, 10x52
ΑΛΥΣΙΔΑ	SRAM 70 Transmission
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	SRAM 90 Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant XCA WheelSystem
ΚΕΝΤΡΑ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
ΑΚΤΙΝΕΣ	Sapim
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	420	465	495
Seat Tube Angle	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Top Tube Length (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Wheelbase (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Chain Stay Length (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Stand Over Height (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Handlebar Width (mm)	780	780	780	780
Stem Length (mm)	60	70	70	80
Crank Length (mm)	170	170	175	175

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση