

# ANTHEM ADVANCED SL 2

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Mariana Blue/Icicle White
RAMA	kompozyt Advanced SL, zawieszenie FlexPoint Pro 120 mm, rocker link z Advanced Forged Composite, regulowana geometria z flip chip, oś przelotowa 12x148 mm, suport PressFit 92, Universal Derailleur Hanger (UDH), 2x mocowania koszyka bidonu
WIDELEC	RockShox Sid Select+ 3P, 120 mm, tłumik Charger Race Day 2, Boost 15x110, 44 mm offset, manetka blokady
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SIDLuxe Select+, tłumik RL, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC Integrated, karbonowa kierownica zintegrowana z mostkiem, szerokość 780 mm, 9° upsweep
CHWYTY	SRAM TwistLoc Ultimate
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR XC Integrated
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch SL dropper, manetka, S: 110 mm skoku / 30.9 x 395 mm M: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm L: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm XL: 140 mm skoku / 30.9 x 395 mm
SIODŁO	Giant Grit, szerokość 145 mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Eagle 90, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Eagle 90 Transmission
HAMULCE	Shimano SLX BR-M7100, tarcze Giant TR55 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano SLX BL-M7100
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM 70 1270, 10-52T
ŁAŃCUCH	SRAM 70 Transmission
KORBA	SRAM 90 Transmission, 34T, 55 mm CL
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCA, aluminium, ETRTO: 30-622, wysokość 21 mm, Wide Guard (hollow), Hookless, Tubeless (taśma i wentyle TL na obręczach)
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 110x15 [T] Giant MTB, 120T Helical-Bevel Ratchet, 3° zazębienie, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 148x12
SZPRYCHY	Sapim Laser, straight-pull, [P] 24, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, Tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu), prowadnica łańcuch MRP 1x CS
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	34T

Zalecana cena detaliczna: 23 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Kąt podsiodłowy	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°
Długość górnej rury (mm)	576   574	602   600	624   623	651   650
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116   112,2	115,9   112,2	115,9   112,2	115,8   112,2
Baza kół (mm)	1141   1140	1168   1167	1192   1191	1221   1220
Długość tylnego trójkąta (mm)	437   435	437   435	437   435	437   435
Obniżenie środka suportu (mm)	51   45	51   45	52   45	52   45
Stack (mm)	602   599	607   603	616   612	626   622
Reach (mm)	420   425	445   450	465   470	490   495
Przekrok (mm)	769   775	764   771	758   763	751   758
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	70	80
Długość ramienia korby (mm)	170	170	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.