

ANTHEM ADVANCED SL 2

GIANT



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VELKOSTI	S, M, L, XL
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICA	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
TLMIČ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPY	SRAM TwistLoc Ultimate
PREDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDLOVKA	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm XL: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
SEDADLO	Giant Grit
POHON	
RADENIE	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
PREHADZOVAČKA	SRAM Eagle 90 Transmission
BRZDY	Shimano Deore BR-M6220, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore BL-M6200
KAZETA	SRAM 70 1270, 10x52
REŤAZ	SRAM 70 Transmission
KLUKY	SRAM 90 Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
STREDOVÉ ZLOŽENIE	SRAM DUB, press fit

KOLESÁ	
RÁFIKY	Giant XCA WheelSystem
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
ŠPICE	Sapim
PNEUMATIKY	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
DOPLNKY	tubeless prepared, MRP 1x CS chain guide
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	2.4"
MAXIMÁLNA VELKOSŤ REŤAZE	34T

Cena: 5 999 €

GEOMETRIA

RÁM	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	400	420	465	495				
Uhol sedlovej trubky	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	90	95	105	115				
Uhol hlavovej trubky	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Rázvor (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Dĺžka zadnej stavby (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack - výška riadenia (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Výška rámu od zeme (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Šírka riaditok (mm)	780	780	780	780				
Dĺžka predstavca (mm)	60	70	70	80				
Dĺžka klúk (mm)	170	170	175	175				

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.