

ANTHEM ADVANCED SL 2

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Mariana Blue/Icicle White
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	SRAM TwistLoc Ultimate
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch SL dropper, remote S: 110mm travel / 30.9 x 395mm M: 140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140mm travel /
СІДЛО	Giant Grit
ПЕДАЛИ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Eagle 90 Transmission
ГАЛЬМА	Shimano SLX BR-M6220, hydraulic, Giant RT66 rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano SLX BL-M6200
КАСЕТА	SRAM 70 1270, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM 70 Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM 90 Transmission, 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCA WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH		
Довжина підсідельної труби (mm)	400	420	465	495				
Нахил підсідельної труби	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°				
Довжина верхньої труби (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650				
Висота кермової труби (mm)	90	95	105	115				
Нахил кермової труби	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°				
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44				
Шлях вилки (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2				
Колісна база (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220				
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435				
Провисання каретки (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45				
Ефективна висота (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622				
Ефективна довжина (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495				
Безпечна висота (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758				
Ширина керма (mm)	780	780	780	780				
Довжина виносу (mm)	60	70	70	80				
Довжина шатунів (mm)	170	170	175	175				

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.