

ANTHEM ADVANCED SL 3

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Carbon/Moon Dust
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, FlexPoint Pro
GABEL	Fox 34 SL Performance Luft 120
DÄMPFER	Fox Float SL Performance Elite Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact Aluminium Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Giant XC Pro
VORBAU	Giant Contact Aluminium Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch Core 30.9
SATTEL	GIANT Grit
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore mechanical, 1x12
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M6100 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT500, 180/160 mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100 10-51
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Praxis Cadet HD 32
INNENLAGER	Praxis PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCA, 30mm Innenmaulweite
NABEN (V/H)	Giant XCA
SPEICHEN	Giant XCA
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)

UVP: 4.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	420	465	495				
Sitzwinkel	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°				
Oberrohrlänge (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650				
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115				
Lenkwinkel	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°				
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44				
Gabelnachlauf (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2				
Radstand (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220				
Kettenstrebenlänge (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435				
Tretlagerabsenkung (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45				
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622				
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495				
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758				
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780				
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	80				
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175	175				

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.