

# ANTHEM ADVANCED SL 3

GIANT



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Rainbow Cobalt
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 34 SL Performance 3P remote, 120mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance Elite, 3-position damper, 210/50, 3-position lockout
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
POIGNÉES	Giant XC Pro, silicone
POTENCE	Giant Integrated XC Alloy S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
TIGE DE SELLE	Giant Core dropper (2 positions), remote S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M/L/XL: 125mm travel / 30.9 x 400mm
SELLE	Giant Grit
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore mechanical, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore
FREINS	Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT501
CASSETTE	Shimano M6100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCA 29 WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 4 500,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	420	465	495				
Angle de tube de selle	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115				
Angle du tube de direction	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Empattement (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Longueur des bases (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Hauteur en statique (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780				
Longueur de potence (mm)	60	70	70	80				
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.