

ANTHEM ADVANCED SL 3

GIANT



SPECS

| QUADRO | |
|-----------------------|---|
| TAMANHOS | S, M, L, XL |
| CORES | Carbon/Moon Dust |
| QUADRO | Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle |
| FORQUILHA | Fox 34 SL Performance, 120mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout |
| AMORTECEDORES | Fox Float SL Performance Elite, 3-position damper, 210/50, 3-position lockout |
| COMPONENTES | |
| GUIADOR | Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep |
| PUNHOS | Giant XC Pro, silicone |
| AVANÇO | Giant Integrated XC Alloy S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm |
| ESPIGÃO DE SELIM | Giant Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 395mm M: 120mm travel / 30.9 x 395mm L: 120mm travel / 30.9 x |
| SELIM | Giant Grit |
| PEDAIS | N/A |
| TRANSMISSÃO | |
| MANETES | Shimano Deore mechanical, 1x12 |
| DESVIADOR DIANTEIRO | N/A |
| DESVIADOR TRASEIRO | Shimano Deore |
| TRAVÕES | Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| MANÍPULOS DOS TRAVÕES | Shimano BL-MT501 |
| CASSETTE | Shimano M6100, 10x51 |
| CORRENTE | KMC X-12 |
| CONJUNTO PEDALEIRO | Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm |
| MOVIMENTO CENTRAL | Praxis, press fit |

| RODAS | |
|--------|--|
| AROS | Giant XCA 29 WheelSystem |
| CUBOS | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt |
| RAIOS | Sapim |
| PNEUS | Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless |
| EXTRAS | tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide |

Preço: 3 799,00 €

GEOMETRIA

| QUADRO | S | | M | | L | | XL | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| Comprimento do tubo do assento (mm) | 400 | | 420 | | 465 | | 495 | |
| Ângulo do tubo do assento | 75,5° | 76,0° | 75,5° | 76,0° | 75,5° | 76,0° | 75,5° | 76,0° |
| Comprimento do tubo superior (mm) | 576 | 574 | 602 | 600 | 624 | 623 | 651 | 650 |
| Comprimento do tubo principal (mm) | 90 | | 95 | | 105 | | 115 | |
| Ângulo do tubo principal | 66,5° | 67,0° | 66,5° | 67,0° | 66,5° | 67,0° | 66,5° | 67,0° |
| Garfo ancinho (mm) | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | |
| Trilha (mm) | 116 | 112,2 | 115,9 | 112,2 | 115,9 | 112,2 | 115,8 | 112,2 |
| distância entre eixos (mm) | 1141 | 1140 | 1168 | 1167 | 1192 | 1191 | 1221 | 1220 |
| Comprimento Chain Stay (mm) | 437 | 435 | 437 | 435 | 437 | 435 | 437 | 435 |
| Suporte inferior (mm) | 51 | 45 | 51 | 45 | 52 | 45 | 52 | 45 |
| Pilha (mm) | 602 | 599 | 607 | 603 | 616 | 612 | 626 | 622 |
| Alcançar (mm) | 420 | 425 | 445 | 450 | 465 | 470 | 490 | 495 |
| Altura do standover (mm) | 769 | 775 | 764 | 771 | 758 | 763 | 751 | 758 |
| Largura do guidão (mm) | 780 | | 780 | | 780 | | 780 | |
| Comprimento da haste (mm) | 60 | | 70 | | 70 | | 80 | |
| Comprimento da Manivela (mm) | 170 | | 170 | | 175 | | 175 | |

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.