

ANTHEM ADVANCED SL 3



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VEĽKOSTI	S, M, L, XL
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICA	Fox 34 SL Performance, 120mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
TLMIČ	Fox Float SL Performance Elite, 3-position damper, 210/50, 3-position lockout
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPY	Giant XC Pro, silicone
PREDSTAVEC	Giant Integrated XC Alloy S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDLOVKA	Giant Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 395mm M: 120mm travel / 30.9 x 395mm L: 120mm travel / 30.9 x 395mm XL: 120mm travel / 30.9 x 395mm
SEDADLO	Giant Grit
POHON	
RADENIE	Shimano Deore SH-M6200, mechanical, 1x12
PREHADZOVAČKA	Shimano Deore RD-M7200
BRZDY	Tektro Orion HD-M6041, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro Orion HD-M6041
KAZETA	Shimano M6200, 10x51
REŤAZ	KMC X-12
KLUKY	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
STREDOVÉ ZLOŽENIE	Praxis, press fit

KOLESÁ	
RÁFIKY	Giant XCA 29 WheelSystem
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
ŠPICE	Sapim
PNEUMATIKY	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
DOPLNKY	tubeless prepared, MRP 1x CS chain guide
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	2.4"
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ REŤAZE	34T

Cena: 5 599 €

GEOMETRIA

RÁM	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	400	420	465	495				
Uhol sedlovej trubky	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	90	95	105	115				
Uhol hlavovej trubky	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Rázvor (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Dĺžka zadnej stavby (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack - výška riadenia (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Výška rámu od zeme (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Šírka riaditok (mm)	780	780	780	780				
Dĺžka predstavca (mm)	60	70	70	80				
Dĺžka klúku (mm)	170	170	175	175				

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.