



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Carbon/Moon Dust
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	Fox 34 SL Performance, 120mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float SL Performance Elite, 3-position damper, 210/50, 3-position lockout
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant XC Pro, silicone
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Alloy S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 395mm M: 120mm travel / 30.9 x 395mm L: 120mm travel / 30.9 x
СІДЛО	Giant Grit
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore mechanical, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore
ГАЛЬМА	Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT501
КАСЕТА	Shimano M6100, 10x51
ЛАНЦЮГ	KMC X-12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	Praxis, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCA 29 WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400		420		465		495	
Нахил підсідельної труби	75,5°   76,0°		75,5°   76,0°		75,5°   76,0°		75,5°   76,0°	
Довжина верхньої труби (mm)	576   574		602   600		624   623		651   650	
Висота кермової труби (mm)	90		95		105		115	
Нахил кермової труби	66,5°   67,0°		66,5°   67,0°		66,5°   67,0°		66,5°   67,0°	
Виліт вилки (mm)	44		44		44		44	
Шлях вилки (mm)	116   112,2		115,9   112,2		115,9   112,2		115,8   112,2	
Колісна база (mm)	1141   1140		1168   1167		1192   1191		1221   1220	
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437   435		437   435		437   435		437   435	
Провисання каретки (mm)	51   45		51   45		52   45		52   45	
Ефективна висота (mm)	602   599		607   603		616   612		626   622	
Ефективна довжина (mm)	420   425		445   450		465   470		490   495	
Безпечна висота (mm)	769   775		764   771		758   763		751   758	
Ширина керма (mm)	780		780		780		780	
Довжина виносу (mm)	60		70		70		80	
Довжина шатунів (mm)	170		170		175		175	

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.