

ANTHEM ADVANCED SL FRAME

GIANT



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Iris Drift
CUADRO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
AMORTIGUADOR	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
POTENCIA	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm

RUEDAS	
EXTRAS	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Precio: 3.699,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	400		420		465		495	
Ángulo del tubo del sillín	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	576 574		602 600		624 623		651 650	
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	90		95		105		115	
Ángulo del tubo de dirección	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Inclinación de la horquilla (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm) (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Longitud de la vaina (mm) (mm)	437 435		437 435		437 435		437 435	
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	51 45		51 45		52 45		52 45	
Stack (mm) (mm)	602 599		607 603		616 612		626 622	
Reach (mm) (mm)	420 425		445 450		465 470		490 495	
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	769 775		764 771		758 763		751 758	
Ancho del manillar (mm) (mm)	780		780		780		780	
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60		70		70		80	
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170		170		175		175	

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.