# ANTHEM ADVANCED SL FRAME



## TEKNISET TIEDOT

| RUNKO | |
|---|---|
| **KOOT** | S, M, L, XL |
| **VÄRIT** | Iris Drift |
| **RUNKO** | Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle |
| **ISKUNVAIMENNIN** | RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate |
| **KOMPONENTIT** | |
| **OHJAUSTANKO** | Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep |
| **OHJAINKANNATIN** | Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm |

| RENKAAT | |
|---|---|
| **LISÄTIEDOT** | 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide |

**Suositushinta: 3 929,00 €**

## GEOMETRIA

| RUNKO | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| | LOW \| HIGH | LOW \| HIGH | LOW \| HIGH | LOW \| HIGH |
| Satulaputken pituus (mm) | 400 | 420 | 465 | 495 |
| Satulaputken kulma | 75,5° \| 76,0° | 75,5° \| 76,0° | 75,5° \| 76,0° | 75,5° \| 76,0° |
| Vaakaputken pituus (mm) | 576 \| 574 | 602 \| 600 | 624 \| 623 | 651 \| 650 |
| Emäputken pituus (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
| Emäputken kulma | 66,5° \| 67,0° | 66,5° \| 67,0° | 66,5° \| 67,0° | 66,5° \| 67,0° |
| Haarukan offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail-mitta (mm) | 116 \| 112,2 | 115,9 \| 112,2 | 115,9 \| 112,2 | 115,8 \| 112,2 |
| Akseliväli (mm) | 1141 \| 1140 | 1168 \| 1167 | 1192 \| 1191 | 1221 \| 1220 |
| Takahaarukan alaputken pituus (mm) | 437 \| 435 | 437 \| 435 | 437 \| 435 | 437 \| 435 |
| Keskiön pudotus (mm) | 51 \| 45 | 51 \| 45 | 52 \| 45 | 52 \| 45 |
| Stack-mitta (mm) | 602 \| 599 | 607 \| 603 | 616 \| 612 | 626 \| 622 |
| Reach-mitta (mm) | 420 \| 425 | 445 \| 450 | 465 \| 470 | 490 \| 495 |
| Standover-mitta (mm) | 769 \| 775 | 764 \| 771 | 758 \| 763 | 751 \| 758 |
| Ohjaustangon leveys (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Ohjainkannattimen pituus (mm) | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Kammen pituus (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |

*Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.*