

ANTHEM ADVANCED SL FRAME

GIANT



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL
COLORAZIONI	Iris Drift
TELAIO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
AMMORTIZZATORE	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
ATTACCO MANUBRIO	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm

RUOTE	
EXTRA	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Prezzo: 3.699,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Lunghezza Tubo Sella (mm)	400		420		465		495	
Angolo Tubo Sella	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	576 574		602 600		624 623		651 650	
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90		95		105		115	
Angolo Sterzo	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Rake Forcella (mm)	44		44		44		44	
Avancorsa (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
Interasse (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	437 435		437 435		437 435		437 435	
Drop Movimento Centrale (mm)	51 45		51 45		52 45		52 45	
Stack (mm)	602 599		607 603		616 612		626 622	
Reach (mm)	420 425		445 450		465 470		490 495	
Altezza stand over (mm)	769 775		764 771		758 763		751 758	
Larghezza Manubrio c/c (mm)	780		780		780		780	
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	60		70		70		80	
Lunghezza Pedivella (mm)	170		170		175		175	

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.