

ANTHEM ADVANCED SL FRAME





SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	Iris Drift
QUADRO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
AMORTECEDORES	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
AVANÇO	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm

RODAS	
EXTRAS	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Preço: 3 299,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Comprimento do tubo do assento (mm)	400		420		465		495	
Ângulo do tubo do assento	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Comprimento do tubo principal (mm)	90		95		105		115	
Ângulo do tubo principal	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Garfo ancinho (mm)	44		44		44		44	
Trilha (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
distância entre eixos (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Comprimento Chain Stay (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Suporte inferior (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Pilha (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Alcançar (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Altura do standover (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Largura do guidão (mm)	780		780		780		780	
Comprimento da haste (mm)	60		70		70		80	
Comprimento da Manivela (mm)	170		170		175		175	

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.