

ANTHEM ADVANCED SL FRAMESET

GIANT

SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Electrical Storm
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICE	-
TLUMIČ	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate

KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
PŘEDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDLOVKA	-
SEDLO	-
PEDÁLY	-

OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	-
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	-
BRZDY	-
BRZDOVÉ PÁKY	-
KAZETA	-
ŘETĚZ	-
KLIKY	-
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	-
NÁBOJE	-
DRÁTY	-
PLÁŠTĚ	-
DOPLŇKY	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Cena: 93 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400		420		465		495	
Úhel sedlové trubky	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Délka horní trubky (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Délka hlavové trubky (mm)	90		95		105		115	
Úhel hlavové trubky	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Offset vidlice (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Rozvor (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Délka řetězové vzpěry (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Bottom Bracket Drop (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Výška rámu od země (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Šířka řídicíků (mm)	780		780		780		780	
Délka představce (mm)	60		70		70		80	
Délka klik (mm)	170		170		175		175	

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.