



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Electrical Storm
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	N/A
AMORTISSEUR	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
POTENCE	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
TIGE DE SELLE	N/A
SELLE	N/A
PÉDALES	N/A

ROUES	
EXTRAS	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400		420		465		495	
Angle de tube de selle	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Longueur du tube supérieur (mm)	576 574		602 600		624 623		651 650	
Longueur du tube de direction (mm)	90		95		105		115	
Angle du tube de direction	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Chasse (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
Empattement (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Longueur des bases (mm)	437 435		437 435		437 435		437 435	
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	51 45		51 45		52 45		52 45	
Stack (mm)	602 599		607 603		616 612		626 622	
Reach (mm)	420 425		445 450		465 470		490 495	
Hauteur d'enjambement (mm)	769 775		764 771		758 763		751 758	
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	60		70		70		80	
Longueur des manivelles (mm)	170		170		175		175	

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.