

# ANTHEM ADVANCED SL FRAMESET

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Electrical Storm
RAMA	kompozyt Advanced SL, zawieszenie FlexPoint Pro 120mm, rocker link z Advanced Forged Composite, regulowana geometria z flip chip, oś przelotowa 12x148mm, suport PressFit 92, Universal Derailleur Hanger (UDH), 2x mocowania koszyka bidonu
WIDELEC	-
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SIDLuxe Ultimate, tłumik RL, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC Integrated, karbonowa kierownica zintegrowana z mostkiem, szerokość 780mm, 9° upsweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR XC Integrated
WSPORNIK SIODŁA	-
SIODŁO	-
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	-
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	-
HAMULCE	-
DZWIGNIE HAMULCA	-
KASETA / WOLNOBIEG	-
ŁAŃCUCH	-
KORBA	-
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBREŹCZE	-
PIASTY	-
SZPRYCHY	-
OPONY	-
DODATKI	uchwyt komputera, prowadnica łańcuch MRP 1x CS
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	34T

Zalecana cena detaliczna: 15 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	420	465	495				
Kąt podsiodłowy	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°				
Długość górnej rury (mm)	576   574	602   600	624   623	651   650				
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115				
Kąt główki ramy	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°				
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	116   112,2	115,9   112,2	115,9   112,2	115,8   112,2				
Baza kół (mm)	1141   1140	1168   1167	1192   1191	1221   1220				
Długość tylnego trójkąta (mm)	437   435	437   435	437   435	437   435				
Obniżenie środka suportu (mm)	51   45	51   45	52   45	52   45				
Stack (mm)	602   599	607   603	616   612	626   622				
Reach (mm)	420   425	445   450	465   470	490   495				
Przekrok (mm)	769   775	764   771	758   763	751   758				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	70	80				
Długość ramienia korby (mm)	170	170	175	175				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.