

ANTHEM ADVANCED SL FRAMESET

GIANT



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	Electrical Storm
QUADRO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FORQUILHA	N/A
AMORTECEDORES	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
AVANÇO	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ESPIGÃO DE SELIM	N/A
SELIM	N/A
PEDAIS	N/A

RODAS

EXTRAS 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Preço: 3 899,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Comprimento do tubo do assento (mm)	400	420	465	495				
Ângulo do tubo do assento	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°				
Comprimento do tubo superior (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650				
Comprimento do tubo principal (mm)	90	95	105	115				
Ângulo do tubo principal	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°				
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44				
Trilha (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2				
distância entre eixos (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220				
Comprimento Chain Stay (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435				
Suporte inferior (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45				
Pilha (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622				
Alcançar (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495				
Altura do standover (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758				
Largura do guidão (mm)	780	780	780	780				
Comprimento da haste (mm)	60	70	70	80				
Comprimento da Manivela (mm)	170	170	175	175				

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.