



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Electrical Storm
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	N/A
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ВИНОС СІДЛА	N/A
СІДЛО	N/A
ПЕДАЛІ	N/A

## КОЛЕСА

**ДОДАТКОВО** 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400		420		465		495	
Нахил підсідельної труби	75,5°   76,0°		75,5°   76,0°		75,5°   76,0°		75,5°   76,0°	
Довжина верхньої труби (mm)	576   574		602   600		624   623		651   650	
Висота кермової труби (mm)	90		95		105		115	
Нахил кермової труби	66,5°   67,0°		66,5°   67,0°		66,5°   67,0°		66,5°   67,0°	
Виліт вилки (mm)	44		44		44		44	
Шлях вилки (mm)	116   112,2		115,9   112,2		115,9   112,2		115,8   112,2	
Колісна база (mm)	1141   1140		1168   1167		1192   1191		1221   1220	
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437   435		437   435		437   435		437   435	
Провисання каретки (mm)	51   45		51   45		52   45		52   45	
Ефективна висота (mm)	602   599		607   603		616   612		626   622	
Ефективна довжина (mm)	420   425		445   450		465   470		490   495	
Безпечна висота (mm)	769   775		764   771		758   763		751   758	
Ширина керма (mm)	780		780		780		780	
Довжина виносу (mm)	60		70		70		80	
Довжина шатунів (mm)	170		170		175		175	

*Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.*