

ANTHEM ADVANCED SL FRAMESET

GIANT



產品規格

車架	
尺寸	S, M
顏色	Electrical Storm
車架	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
前叉	N/A
避震器	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate

COMPONENTS

車把手	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
豎桿	Giant Integrated XC Carbon 5:60mm, M:70mm
座桿	N/A
坐墊	N/A
踏板	N/A

DRIVETRAIN

變速把手	N/A
前變速器	N/A
後變速器	N/A
煞車系統	N/A
煞車把手	N/A
飛輪	N/A
鍊條	N/A
大齒盤	N/A
BOTTOM BRACKET (B B)	N/A

輪組

輪圈	N/A
花鼓	N/A
輻條	N/A
外胎	N/A
其他	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Price: NT\$108,000

車架幾何

車架	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
座(立)管長 (mm)	400	420	465	495
座(立)管角度	75.5° 76.0°	75.5° 76.0°	75.5° 76.0°	75.5° 76.0°
上管長度 (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
頭管長度 (mm)	90	95	105	115
頭管角度	66.5° 67.0°	66.5° 67.0°	66.5° 67.0°	66.5° 67.0°
前叉 (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112.2	115.9 112.2	115.9 112.2	115.8 112.2
前後輪距 (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
後下叉長度 (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
五通下降高度 (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
頭碗至五通高度 (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
頭碗至五通長度 (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
上管至地面高度 (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
把手寬 (mm)	780	780	780	780
龍頭長度 (mm)	60	70	70	80
曲柄長度 (mm)	170	170	175	175

* 捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。