

ANTHEM ADVANCED SL-RAHMENSET



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Iris Drift
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, FlexPoint Pro
DÄMPFER	RockShox SID Luxe Ultimate Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
VORBAU	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit

LAUFRÄDER	
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	2.4"
MAX. KETTENBLATT	34T

UVP: 3.700,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohlänge (mm)	400		420		465		495	
Sitzwinkel	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Oberrohrlänge (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Steuerrohrlänge (mm)	90		95		105		115	
Lenkwinkel	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Radstand (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Kettenstrebenlänge (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Tretlagerabsenkung (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Lenkerbreite (mm)	780		780		780		780	
Vorbaulänge (mm)	60		70		70		80	
Kurbelarmlänge (mm)	170		170		175		175	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.