

ANTHEM ADVANCED SL RÁMOVÁ SADA



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Electrical Storm
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICE	-
TLUMIČ	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
PŘEDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDLOVKA	-
SEDLO	-
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	-
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	-
BRZDY	-
BRZDOVÉ PÁKY	-
KAZETA	-
ŘETĚZ	-
KLIKY	-
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	-
NÁBOJE	-
DRÁTY	-
PLÁŠTĚ	-
DOPLŇKY	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Cena: 93 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400	420	465	495
Úhel sedlové trubky	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Délka horní trubky (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Délka hlavové trubky (mm)	90	95	105	115
Úhel hlavové trubky	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Rozvor (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Délka řetězové vzpěry (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Výška rámu od země (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Šířka řídicíků (mm)	780	780	780	780
Délka představce (mm)	60	70	70	80
Délka klik (mm)	170	170	175	175

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.