

ANTHEM ADVANCED SL RÁMOVÁ SADA



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Iris Drift
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
TLUMIČ	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
PŘEDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm

KOLA	
DOPLŇKY	2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Cena: 93 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400		420		465		495	
Úhel sedlové trubky	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Délka horní trubky (mm)	576 574		602 600		624 623		651 650	
Délka hlavové trubky (mm)	90		95		105		115	
Úhel hlavové trubky	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Offset vidlice (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
Rozvor (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Délka řetězové vzpěry (mm)	437 435		437 435		437 435		437 435	
Bottom Bracket Drop (mm)	51 45		51 45		52 45		52 45	
Stack (mm)	602 599		607 603		616 612		626 622	
Reach (mm)	420 425		445 450		465 470		490 495	
Výška rámu od země (mm)	769 775		764 771		758 763		751 758	
Šířka řídítek (mm)	780		780		780		780	
Délka představce (mm)	60		70		70		80	
Délka klik (mm)	170		170		175		175	

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.