

ANTHEM ADVANCED SL SE

GIANT



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	White/Carbon
RÁM	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VIDLICE	RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset
TLUMIČ	RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPY	Giant XC Pro, silicone
PŘEDSTAVEC	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
SEDOVKA	RockShox Reverb AXS, pod controller remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm
SEDLO	Giant Grit SLR
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM AXS Pod, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM XX SL Eagle Transmission
BRZDY	SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Motive ULT
KAZETA	SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52
ŘETĚZ	SRAM XX SL Eagle Transmission
KLIKY	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant XCR Carbon WheelSystem
NÁBOJE	[F] CADEX Max XC, CenterLock, [R] CADEX Max XC, 132T ratchet driver, CenterLock
DRÁTY	Carbon
PLÁŠTĚ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

Cena: 318 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400	420	465	495
Úhel sedlové trubky	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Délka horní trubky (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Délka hlavové trubky (mm)	90	95	105	115
Úhel hlavové trubky	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Rozvor (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Délka řetězové vzpěry (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Výška rámu od země (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Šířka řídítek (mm)	780	780	780	780
Délka představce (mm)	60	70	70	80
Délka klik (mm)	170	170	175	175

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.