

ANTHEM ADVANCED SL SE



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	White/Carbon
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, FlexPoint Pro
GABEL	RockShox SID Flight Attendant Luft 120mm, 15x110mm Boost
DÄMPFER	RockShox SID Luxe Flight Attendant Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Giant XC Pro
VORBAU	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb AXS 30.9mm
SATTEL	Giant Grit SLR
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram XX SL Eagle T-Type AXS 12-fach
BREMSEN	Sram Motive Ultimate, 180/160mm
BREMSHEBEL	Sram Motive Ultimate
KASSETTE	Sram XS-1299 10-52
KETTE	Sram XX SL
KURBELSATZ	Sram XX SL Transmission + Quarq Powermeter 34
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCR Carbon, 30mm Innenmaulweite
NABEN (V/H)	Giant XCR
SPEICHEN	Giant XCR
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)

UVP: 12.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400		420		465		495	
Sitzwinkel	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Steuerrohrlänge (mm)	90		95		105		115	
Lenkwinkel	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Radstand (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Kettenstrebenlänge (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Tretlagerabsenkung (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Lenkerbreite (mm)	780		780		780		780	
Vorbaulänge (mm)	60		70		70		80	
Kurbelarmlänge (mm)	170		170		175		175	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.