



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	S, M, L, XL
ΧΡΩΜΑΤΑ	White/Carbon
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ΠΙΠΟΥΝΙ	RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	Giant XC Pro, silicone
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	RockShox Reverb AXS, pod controller remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm
ΣΕΛΛΑ	Giant Grit SLR
ΠΕΝΤΑΛ	N/A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	SRAM AXS Pod, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	SRAM XX SL Eagle Transmission
ΦΡΕΝΑ	SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm
ΜΑΝΕΤΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	SRAM Motive ULT
CASETTE Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ	SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52
ΑΛΥΣΙΔΑ	SRAM XX SL Eagle Transmission
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant XCR WheelSystem
ΚΕΝΤΡΑ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
ΑΚΤΙΝΕΣ	Carbon
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	420	465	495
Seat Tube Angle	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Top Tube Length (mm)	576 574	602 600	624 623	651 650
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112,2	115,9 112,2	115,9 112,2	115,8 112,2
Wheelbase (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191	1221 1220
Chain Stay Length (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 45	51 45	52 45	52 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	626 622
Reach (mm)	420 425	445 450	465 470	490 495
Stand Over Height (mm)	769 775	764 771	758 763	751 758
Handlebar Width (mm)	780	780	780	780
Stem Length (mm)	60	70	70	80
Crank Length (mm)	170	170	175	175

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση