



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	White/Carbon
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset
AMORTISSEUR	RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
POIGNÉES	Giant XC Pro, silicone
POTENCE	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
TIGE DE SELLE	RockShox Reverb AXS, pod controller remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Giant Grit SLR
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	SRAM AXS Pod, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM XX SL Eagle Transmission
FREINS	SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM Motive ULT
CASSETTE	SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52
CHAÎNE	SRAM XX SL Eagle Transmission
PÉDALIER	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR WheelSystem
MOYEURS	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
RAYONS	Carbon
PNEUS	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	420	465	495				
Angle de tube de selle	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°	75,5°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Longueur du tube de direction (mm)	90		95		105		115	
Angle du tube de direction	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°	66,5°	67,0°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Chasse (mm)	116	112,2	115,9	112,2	115,9	112,2	115,8	112,2
Empattement (mm)	1141	1140	1168	1167	1192	1191	1221	1220
Longueur des bases (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Hauteur d'enjambement (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	60		70		70		80	
Longueur des manivelles (mm)	170		170		175		175	

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.